

### DESCRIPCIÓN

Aceite procedente de la semilla de lino de alto contenido en yodo. No contiene secativos de plomo.

### USOS

Utilizado para conservar, nutrir, proteger y abrillantar superficies, especialmente madera, ladrillo, terrazo o teja.

Su utilización más habitual es en exterior (aleros de tejado, vigas, puertas y ventanas,...).

Se utiliza también para diluir pinturas al óleo.



### MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la superficie lijada, seca y limpia de polvo y grasa. Usar preferiblemente brocha aplicando en el sentido de las vetas de la madera en capas finas. Puede emplearse también rodillo o pistola.

Aplica la primera mano diluido con un 20% de Aguarrás Puro, Citrorrás o Sustituto STAR.

Dejar secar 24 horas antes de aplicar la siguiente mano. El tiempo de secado al tacto oscila entre las 3 o 5 horas.

Es conveniente lijar ligeramente antes de la siguiente mano para favorecer la adherencia.

Aplicar las siguientes manos con el producto menos diluido o sin diluir.

No aplicar con el sol incidiendo directamente sobre la superficie ni en días de mucha humedad.

**ATENCIÓN:** Los tejidos naturales y sintéticos, así como el papel impregnado de aceite pueden arder espontáneamente.

### RENDIMIENTO

Un litro de aceite es suficiente para cubrir una superficie de 12 – 15 m<sup>2</sup>, dependiendo del tipo y estado de la madera.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses.

Mantener alejado del alcance de los niños.

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Aceite de lino aditivada
Apariencia	-	Líquido aceitoso ligeramente marrón
Olor	-	Característico
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	0,920 – 0,930
Ácidos oleicos y linolénicos	%	≥ 85

Artículo			Embalaje		Palet	
Formato	Dimen. (l-an-al)	EAN-13	Uni/Caja	Dimen. (l-an-al)	Caja	Cap
500 ml (plástico)	6,5-6,5-20,2	8413438031072	24	25,0-36,0-22,5	36	6
1.000 ml (plástico)	8,4-8,4-24,0	8413438031058	16	34,0-34,0-26,0	30	5
5 L (plástico)	27,5-13,5-28,3	8413438031041	4	38,0-28,0-30,0	36	4
25 L (plástico)	29,5-22,7-45,5	8413438031027	-	-	28	2