

ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Producto disolvente adecuado para manualidades o para el profesional.

USOS

Disolvente de espectro general de las pinturas, barnices y esmaltes sintéticos y grasos más comunes. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación y favorece la mojabilidad.

Fácilmente miscible y de evaporación lenta, puede usarse tanto para rebajar la pintura como para la limpieza de los útiles.

Excelente desengrasante de metales y maquinaria.

Puede usarse para aligerar el aceite de linaza para facilitar su aplicación y penetración en la madera.



MODO DE EMPLEO

- **Como disolvente:** Mezclar directamente con la pintura y remover ligeramente hasta ajustar su viscosidad. La cantidad dependerá del tipo de pintura, la temperatura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto.

- **Con Aceite de linaza:** Para diluir el aceite de linaza puede mezclarse a partes iguales y luego ir rebajando la cantidad en las siguientes manos.

- **Como desengrasante y limpiador:** Puede aplicarse directamente con un paño o trapo, con brocha o por inmersión de las piezas a desengrasar.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses.

Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.

Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Mezcla de disolventes
Apariencia	-	Líquido transparente
Olor	-	Característico, suave
Densidad	g/cm ³	0,770 – 0,800
Aromáticos	%	16 – 20

Artículo			Embalaje		Palet	
Formato	Dimen. (l-an-al)	EAN-13	Uni/Caja	Dimen. (l-an-al)	Caja	Cap
250 ml (plástico)	5,6-5,6-15,0	8413438 055184	25	24,0-28,0-16,7		
500 ml (plástico)	6,5-6,5-20,0	8413438 055177	25	34,2-34,2-21,5	36	6
1.000 ml (plástico)	8,4-8,4-24,0	8413438 055160	16	34,0-34,0-26,0	36	6
5 L (plástico)	19,0-13,5-28,5	8413438 055047	4	38,0-28,0-30,0	36	4
25 L (plástico)	29,5-22,7-45,5	8413438 055023	-	-	28	2