

DESCRIPCIÓN

Aceite procedente de la semilla de lino de alto contenido en yodo.
No contiene secativos de plomo.

USOS

Utilizado para conservar, nutrir, proteger y abrillantar superficies, especialmente madera, ladrillo, terrazo o teja. Su utilización más habitual es en exterior (aleros de tejado, vigas, puertas y ventanas,...). Se utiliza también para diluir pinturas al óleo.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la superficie lijada, seca y limpia de polvo y grasa. Usar preferiblemente brocha aplicando en el sentido de las vetas de la madera en capas finas. Puede emplearse también rodillo o pistola. Aplica la primera mano diluido con un 20% de Aguarrás Puro, Citrorrás o Sustituto STAR. Dejar secar 24 horas antes de aplicar la siguiente mano. El tiempo de secado al tacto oscila entre las 3 o 5 horas. Es conveniente eliminar el exceso de producto con un trapo y lijar ligeramente antes de la siguiente mano para favorecer la adherencia. Aplicar las siguientes manos con el producto menos diluido o sin diluir. No aplicar con el sol incidiendo directamente sobre la superficie ni en días de mucha humedad.
ATENCIÓN: Los tejidos naturales y sintéticos, así como el papel impregnado de aceite pueden arder espontáneamente.



RENDIMIENTO

Un litro de aceite es suficiente para cubrir una superficie de 12 – 15 m², dependiendo del tipo y estado de la madera.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses. Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Aceite de lino aditivada
Apariencia	-	Líquido aceitoso ligeramente marrón
Olor	-	Característico
Densidad	g/cm ³	0,920 – 0,930
Ácidos oleicos y linolénicos	%	≥ 85

Artículo			Embalaje		Palet	
Formato	Dimen. (l-an-al)	EAN-13	Uni/Caja	Dimen. (l-an-al)	Caja	Cap
500 ml (plástico)	6,5-6,5-20,2	8413438 042078	24	25,0-36,0-22,5	36	6
1.000 ml (plástico)	8,4-8,4-24,0	8413438 042054	16	34,0-34,0-26,0	36	6
5 L (plástico)	19,0-13,5-28,5	8413438 042047	4	38,0-28,0-30,0	36	4
25 L (plástico)	29,5-22,7-45,5	8413438 042023	-	-	28	2