

DESCRIPCIÓN

Aceite de impregnación, protector y restaurador para maderas que quieren un acabado natural, a base de aceites naturales que enriquecen la madera.

USOS

Utilizado para protección y restauración de superficies de madera en exterior e interior. Resistente a la intemperie, protege de la lluvia, la contaminación y radiaciones solares. Recupera la flexibilidad y textura de maderas envejecidas.

MODO DE EMPLEO

Agitar el contenido del envase.

Lijar, y limpiar la madera a tratar.

Aplicar en capas delgadas y uniformes, perfectamente extendidas hasta la saturación de la madera, mejor en primavera y otoño; se aplica con brocha o pistola.

Pasada media hora, eliminar el exceso de producto con un trapo, y una vez seco, lijar ligeramente y aplicar una segunda capa. No diluir.



RENDIMIENTO

Un litro de aceite es suficiente para cubrir una superficie de 9 – 12 m², dependiendo del tipo y estado de la madera.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 12 meses, en el envase original, en condiciones de temperatura y humedad normales.

Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Aceite de impregnación.
Apariencia	-	Mate, teca.
Olor	-	Característico

Formato	Artículo		Embalaje	Palet	
	Dimen. (l-an-al)	EAN-13		Caja	Cap
1.000 ml (lata)	6,1-11,7-20,0	8413438035148	16	25,0-48,0-21,0	
5 L (lata)	11,0-16,4-34,0	8413438035131	4	23,5-34,5-36,0	3
25 L (lata)	29,6-29,6-44,2	8413438035124	-	-	2