

ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Disolvente de baja toxicidad, sin aromáticos y olor agradable. Está considerado como un disolvente de nueva generación.

USOS

Disolvente recomendado para uso en pinturas y esmaltes de interiores de viviendas, colegios u hospitales.

Disolvente de uso general que puede emplearse como sustituto de aguarrás en la industria de pinturas, barnices y tintas.

MODO DE EMPLEO

- **Como disolvente:** Mezclar directamente con la pintura y remover ligeramente hasta ajustar su viscosidad. La cantidad dependerá del tipo de pintura, la temperatura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 8 meses.

Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.

Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Mezcla de disolventes
Apariencia	-	Líquido incoloro
Olor	-	Característico agradable
Densidad	g/cm ³	0,750 – 0,780
Aromáticos	%	< 0.1

Formato	Artículo		Uni/Caja	Embalaje		Palet	
	Dimen. (l-an-al)	EAN-13		Dimen. (l-an-al)	Caja	Cap	
500 ml (plástico)	6,5-6,5-20,0	8413438 535075	25	34,2-34,2-21,5	36	6	
1.000 ml (plástico)	8,4-8,4-24,0	8413438 535051	16	34,0-34,0-26,0	36	6	
5 L (plástico)	19,0-13,5-28,5	8413438 535044	4	38,0-28,0-30,0	36	4	
25 L (plástico)	29,5-22,7-45,5	8413438 535020	-	-	28	2	